Glutz

Access Since 1863

Vue d'ensemble de la famille de serrures série 1 2

- DIMENSIONS RZ/PZ 78:DM 60, 70, 80
- DIMENSIONS PZ 72 / RZ 74: DM 55, 65 80
- DIMENSIONS PZ 88: DM 50, 60, 70

	SERRURES à 1 vantail							SERRURES à 2 vantaux			
	SERRURES À BEC-DE-CANE		VERROUILLAGE MANUEL			VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (SV)					
						✓	✓				
	62.195.42-53 12500 PE	62.195.66-90 12501 FB PE	62.197.41-52 12300 PE	62.198.41.90 12310 PB	62.199.20-51 12340 PD	62.197.10-25 12400 SV PE	62.198.10-25 12410 SV PB	62.199.60-71 12402 SV PE 2-vantaux	62.201.10-21 12412 SV PB 2-vantaux	62.199.90-92 12100 P Contre boîtier	12110.1 Têtière plate 12110.2 Têt. à languette 12110.3 Têt. à équerre
Antipanique E (PE) - Fonction à levier	x	x	x			x		x		x	
Antipanique B (PB) - Fonction de commutation				x			x		x		
Antipanique D (PD) - Fonction de passage					x						
Solution antipanique intégrale à 2 vantaux	x							x	x	65/80/100	Tèt. p/l/e
Dimensions CH RZ/PZ 78mm: DM 60,70,80mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65/80/100	Tèt. p/l/e
Dimensions DIN PZ 72 / RZ 74mm: DM 55,65,80mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dimensions Ö PZ 88mm: DM 50,60,70mm						x	x				
Fonction à levier	x	x	x			x		x			
Compatible pour cylindre rond à bouton	x	x				x	x	x	x		
Cylindre rond à bouton uniquement av. reposition-nement de la came			x	x	x						
Blocage du bec-de-cane sur pêne mobile		x									
Pêne mobile avec commande séquentielle intégrée						x	x	x	x		
Côté antip. réversible (vers l'intérieur/l'extérieur)				x	x		x		x		
Bec-de-cane de confort permutable (DIN G/D)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
EN 12209 protection classe 4			x	x	x	x	x	x	x		
EN 179	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EN 1125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EN 1634 (Protection contre les incendies)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EN 1627 pour catégorie RC 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(x)	